DoP - Declaration of Performance

*0007-0082-DOP-2024-10*

www.tarkett.com

# DoP

(Declaration of Performance)

www.tarkett.com

| | | |
|---|---|---|
| BG |  | 1 |
| CS |  | 2 |
| DA |  | 3 |
| DE |  | 4 |
| EL |  | 5 |
| ES |  | 6 |
| ET |  | 7 |
| FI |  | 8 |
| FR |  | 9 |
| GA |  | 10 |
| HR |  | 11 |
| HU |  | 12 |
| IT |  | 13 |
| LT |  | 14 |
| LV |  | 15 |
| MT |  | 16 |
| NL |  | 17 |
| PL |  | 18 |
| PT |  | 19 |
| RO |  | 20 |
| SK |  | 21 |
| SL |  | 22 |
| SV |  | 23 |
| UK |  | 24 |

BG

www.tarkett.com

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0007-0082-DOP-2024-10

*Регламент (ЕО) №305/2011*

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Предвидена употреба или употреби:
   Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандартEN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   **Система 3**: Реакция на огън: Universität Ghent, нотифициран орган № 1611, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № CR 24-0963-01 по система 3.
   **Система 3**: Емисии на формалдехид
   **Система 4**: други експлоатационни показатели
5. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---|---|
| А - Реакция на огън | разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl | NPD | |
| | разположено със залепване на дървена основа | Cfl-s1 | |
| | разположено без залепване на дървена основа | NPD | |
| Б - Съдържание на пентахлорфенол | | < 5 ppm | |
| В – Емисии на формалдехид | | E1 | |
| Г - Непроницаемост | | NPD | |
| Д – Съпротивление на плъзгане | | DS | |
| Е – Антистатични свойства | | ≤ 2kV | |
| Ж – Поведение при налично електричество | | NPD | |
| З – Топлинно съпротивление | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.
Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
Marc Tenhagen, Фабрика мениджъра
D - Konz, 10/10/2024

Подпис

CE

CS

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0007-0082-DOP-2024-10

www.tarkett.com

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
   Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
   **Systém 3**: Reakce na oheň
   Reakce na oheň:Universität Ghent, oznámený subjekt, identifikační číslo 1611, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. CR 24-0963-01podle systému 3.
   **Systém 3**: Emise formaldehydu
   **Systém 4**: Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|---|
| A - Reakce na oheň | při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl | NPD | |
| | při pokládce lepením na dřevěný podklad | Cfl-s1 | |
| | při pokládce bez lepení na dřevěný podklad | NPD | |
| B – Obsah pentachlorfenolu | | < 5 ppm | |
| C – Emise formaldehydu | | E1 | |
| D - Vodotěsnost | | NPD | |
| E – Odolnost proti skluznosti | | DS | |
| F – Antistatické vlastnosti | | ≤ 2kV | |
| G – Elektrické chování | | NPD | |
| H – Tepelný odpor | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Marc Tenhagen, Tovární manažer
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Podpis

CE

DA

# YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

www.tarkett.com

*Forordning (EU) nr.305/2011*

1. Varetypens unikke identifikationskode:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
   Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
   **System 3**: Reaktion ved brand
   Reaktion ved brand: Universität Ghent, notificeret organ Nr. 1611, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. CR 24-0963-01 iht. system 3.
   **System3**: Emission af formaldehyd
   **System 4**: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion ved brand | limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | NPD | |
| | limet på underlag i træ | Cfl-s1 | |
| | ikke limet på underlag i træ | NPD | |
| B - Indhold af pentachlorphenol | | < 5 ppm | |
| C - Emission af formaldehyd | | E1 | |
| D - Vandtæthed | | NPD | |
| E – Modstandsstyrke mod glidning | | DS | |
| F - Antistatisk ydeevne | | ≤ 2kV | |
| G - Elektrisk adfærd | | NPD | |
| H - Modstandsstyrke mod varme | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Marc Tenhagen, Fabrikschef
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Underskrift

CE

DE

www.tarkett.com

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Verordnung (EU) Nr. 305/2011*

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
   Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
   **System 3**: Brandverhalten
   Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. CR 24-0963-01 durch Universität Ghent, benannte Stelle Nr. 1611, gemäß System 3.
   **System 3**: Emission von Formaldehyd
   **System 4**: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| A - Brandverhalten | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | NPD | |
| | bei Verlegung mit Kleber auf Holz | Cfl-s1 | |
| | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz | NPD | |
| B – Gehalt an Pentachlorphenol | | < 5 ppm | |
| C - Emission von Formaldehyd | | E1 | |
| D - Wasserdichtigkeit | | NPD | |
| E - Gleitverhalten | | DS | |
| F - Elektrisches Verhalten – antistatisch | | ≤ 2kV | |
| G - Elektischer Widerstand | | NPD | |
| H - Wärmewiderstand | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

CE

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Marc Tenhagen, Werksleiter
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Unterschrift

EL

www.tarkett.com

# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0007-0082-DOP-2024-10

Κανονισμός *(ΕΕ) αριθ. 305/2011*

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
   Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
   **Σύστημα 3**: Αντίδραση στη φωτιά
   Αντίδραση στη φωτιά: Το Universität Ghent, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 1611, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. CR 24-0963-01 βάσει του συστήματος 3.
   **Σύστημα 3**: Εκπομπές φορμαλδεΰδης
   **Σύστημα 4**: άλλες αποδόσεις
5. Δηλωθείσα απόδοση:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | | Απόδοση | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|---|---|---|---|
| Α - Αντίδραση στη φωτιά | για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | NPD | |
| | για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα | Cfl-s1 | |
| | για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα | NPD | |
| Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη | | < 5 ppm | |
| Γ - Εκπομπές φορμαλδεΰδης | | E1 | |
| Δ - Στεγανότητα | | NPD | |
| Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση | | DS | |
| ΣΤ - Αντιστατική απόδοση | | ≤ 2kV | |
| Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά | | NPD | |
| Η - Θερμική αντίσταση | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Marc Tenhagen, Διευθυντής Εργοστάσιο
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Υπογραφή

CE

ES

www.tarkett.com

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° 0007-0082-DOP-2024-10

*Reglamento (UE) n°305/2011*

1. Código de identificación única del producto tipo:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Uso o usos previstos:
   Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
   **Sistema 3**: Reacción al fuego
   Reacción al fuego: El Universität Ghent (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),* el organismo de certificación N° 1611, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo CR 24-0963-01 por el sistema 3.
   **Sistema 3**: Emisiones de formaldehído
   **Sistema 4**: otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacción al fuego | en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | NPD | |
| | en colocación encolada sobre soporte de madera | Cfl-s1 | |
| | en colocación no encolada sobre soporte de madera | NPD | |
| B - Nivel de pentaclorofenol | | < 5 ppm | |
| C - Emisiones de formaldehído | | E1 | |
| D - Estanqueidad | | NPD | |
| E – Resistencia al deslizamiento | | DS | |
| F – Prestaciones antiestáticas | | ≤ 2kV | |
| G - Comportamiento eléctrico | | NPD | |
| H - Resistencia térmica | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Marc Tenhagen, Director de fábrica
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Firma

CE

ET 

www.tarkett.com

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0007-0082-DOP-2024-10

*Määrus (EL) nr305/2011*

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
   Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
   **Süsteem 3**: Tuletundlikkus
   Tuletundlikkus: Universität Ghent , määratud asutus nr 1611, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrCR 24-0963-01.
   **Süsteem 3**: Formaldehüüdiheide
   **Süsteem 4**: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused | | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|---|---|---|
| A - Tuletundlikkus | kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl | NPD | |
| | kleebitakse puualusele | Cfl-s1 | |
| | asetatakse kleepimata puualusele | NPD | |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehüüdiheide | | E1 | |
| D - Läbilaskvus | | NPD | |
| E - Libisemiskindlus | | DS | |
| F - Antistaatiline toimivus | | ≤ 2kV | |
| G - Elektriline käitumine | | NPD | |
| H - Kuumuskindlus | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Marc Tenhagen, Tehase juht
D - Konz, 10/10/2024

ppa. H. Tenhagen

Allkiri

CE

FI

www.tarkett.com

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0007-0082-DOP-2024-10

*Asetus (EU) nro 305/2011*

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Käyttötarkoitus:
   Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
   **Järjestelmä 3**: Palamiskäyttäytyminen
   Palamiskäyttäytyminen:Universität Ghent, ilmoitettu laitos nro 1611, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro CR 24-0963-01 järjestelmän 3 mukaisesti.
   **Järjestelmä 3**: Formaldehydipäästöt
   **Järjestelmä 4**: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät |
|---|---|---|---|
| A - Palamiskäyttäytyminen | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | NPD | |
| | laitettu liimattuna puualustaan | Cfl-s1 | |
| | laitettu liimaamattomana puualustaan | NPD | |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehydipäästöt | | E1 | |
| D -Tiiviys | | NPD | |
| E - Liukukitka | | DS | |
| F - Antistaattinen suorituskyky | | ≤ 2kV | |
| G - Sähköominaisuudet | | NPD | |
| H - Lämmönvastus | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Marc Tenhagen, Tehtaanjohtaja
D - Konz, 10/10/2024

ppa. M. Tenhagen
Allekirjoitus

CE

FR

www.tarkett.com

# DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0007-0082-DOP-2024-10

*Règlement (UE) n°305/2011*

1. Code d'identification unique du produit type :
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Usage(s) prévu(s):
   Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
   **Système 3**: Réaction au feu
   Réaction au feu: Universität Ghent, organisme notifié N° 1611, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° CR 24-0963-01 selon le système 3.
   **Système 3**: Émissions de formaldéhyde
   **Système 4**: autres performances
5. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| A - Réaction au feu | en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl | NPD | |
| | en pause collée sur support bois | Cfl-s1 | |
| | en pause non collée sur support bois | NPD | |
| B - Teneur en pentachlorophénol | | < 5 ppm | |
| C - Émissions de formaldéhyde | | E1 | |
| D - Étanchéité | | NPD | |
| E - Résistance au glissement | | DS | |
| F - Performances antistatiques | | ≤ 2kV | |
| G - Comportement électrique | | NPD | |
| H - Résistance thermique | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Marc Tenhagen, Directeur d'usine
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Signature

CE

GA

www.tarkett.com

# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0007-0082-DOP-2024-10

*Rialachán (AE) Uimh. 305/2011*

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
   Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
   **Córas 3**: Imoibriú le tine
   Imoibriú le tine: Rinne Universität Ghent, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 1611, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. CR 24-0963-01 a eisiúint faoi chóras 3.
   **Córas 3**: Astaíochtaí formaldéid
   **Córas 4**: feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

| Saintréithe sár-riachtanacha | | Feidhmíocht | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe |
|---|---|---|---|
| A - Imoibriú le tine | greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | NPD | |
| | greamaithe de dhromchla adhmaid | Cfl-s1 | |
| | leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid | NPD | |
| B – Cion peinteaclóraifeanóil | | < 5 ppm | |
| C – Astaíochtaí formaldéid | | E1 | |
| D - Uiscedhíonadh | | NPD | |
| E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorrthaí | | DS | |
| F – Feidhmíocht fhrithstatach | | ≤ 2kV | |
| G – Iompraíocht leictreach | | NPD | |
| H – Frithsheasmhacht theirmeach | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Marc Tenhagen, Plant Manager
D - Konz, 10/10/2024

ppa. M. Tenhagen

Síniú

CE

HR

www.tarkett.com

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0007-0082-DOP-2024-10

*Uredba (EU) br. 305/2011*

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Namjeravana uporaba:
   Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
   **Sustav 3**: reakcija na požar
   Reakcija na požar: Universität Ghent, ovlaštena organizacija br. 1611, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. CR 24-0963-01 u skladu sa sustavom 3.
   **Sustav 3**: Emisije formaldehida
   **Sustav 4**: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke | | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|---|---|
| A – Reakcija na požar | na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | NPD | |
| | na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu | Cfl-s1 | |
| | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu | NPD | |
| B – Sadrži pentaklorofenol | | < 5 ppm | |
| C – Emisije formaldehida | | E1 | |
| D – Nepropusnost | | NPD | |
| E – Otpornost na klizanje | | DS | |
| F – Antistatička svojstva | | ≤ 2kV | |
| G – Električna svojstva | | NPD | |
| H - Toplinska otpornost | | Approx. 0.04 $m^2$ K/W | |

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Marc Tenhagen, Tvornica Manager
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Potpis

CE

HU

www.tarkett.com

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0007-0082-DOP-2024-10

*305/2011/EU rendelet*

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
   A(z) EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
   **3. rendszer**: Tűzvédelmi osztály: Universität Ghent, a(z) 1611 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) CR 24-0963-01 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.
   **3. rendszer**: Formaldehid kibocsátás
   **4. rendszer**: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|---|---|---|
| A - Tűzvédelmi osztály | ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | NPD | |
| | ragasztott fektetés esetén fa aljzatra | Cfl-s1 | |
| | nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra | NPD | |
| B - Pentaklór-fenol tartalom | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehid kibocsátás | | E1 | |
| D - Vízzáróság | | NPD | |
| E - Csúszási ellenállás | | DS | |
| F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam | | ≤ 2kV | |
| G - Elektromos ellenállás | | NPD | |
| H - Hőállóság | | Approx. 0.04 $m^2$ K/W | |

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:
Marc Tenhagen, Üzemvezető
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Aláírás

CE

IT

www.tarkett.com

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0007-0082-DOP-2024-10

*Regolamento (UE) N. 305/2011*

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
   Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   **Sistema 3**: reazione al fuoco
   Reazione al fuoco: Universität Ghent, organismo notificato n. 1611, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 1611 secondo il sistema 3.
   **Sistema 3**: Emissioni di formaldeide
   **Sistema 4**: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|---|
| A - Reazione al fuoco | Incollato su substrato A1fl e/o A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl | NPD | |
| | Incollato su substrato in legno | Cfl-s1 | |
| | Posa libera su substrato in legno | NPD | |
| B - Contenuto di pentaclorofenolo | | < 5 ppm | |
| C - Emissioni di formaldeide | | E1 | |
| D - Impermeabilità all´acqua | | NPD | |
| E - Resistenza allo scivolamento | | DS | |
| F - Prestazioni antistatiche | | ≤ 2kV | |
| G - Comportamento elettrico | | NPD | |
| H - Resistenza termica | | Approx. 0.04 m² K/W | |

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.
In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Marc Tenhagen, Direttore di fabbrica
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Firma

CE

LT

www.tarkett.com

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Reglamentas (ES) Nr. 305/2011*

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
   Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
   **3 sistema**. Degumas
   Degumas.Universität Ghent, notifikuotoji įstaiga Nr. 1611, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. CR 24-0963-01.
   **3 sistema**. Formaldehido emisija
   **4 sistema**. Kitos savybės
5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---|---|
| A - Degumas | tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | NPD | |
| | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo | Cfl-s1 | |
| | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo | NPD | |
| B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehido emisija | | E1 | |
| D - Atsparumas vandeniui | | NPD | |
| E – Atsparumas slydimui | | DS | |
| F - Antistatinės savybės | | ≤ 2kV | |
| G - Elektrinės savybės | | NPD | |
| H - Šiluminė varža | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Marc Tenhagen, Gamyklos direktorius
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Parašas

CE

LV

www.tarkett.com

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Regula (ES) Nr.°305/2011*

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
   Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
   **3. sistēma**: Ugunsreakcija
   Ugunsreakcija: Universität Ghent pilnvarotā iestāde Nr. 1611 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. CR 24-0963-01 atbilstoši 3. sistēmai.
   **3. sistēma**: Formaldehīda emisijas
   **4. sistēma**: Citas ekspluatācijas īpašības
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | | Ekspluatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|---|---|---|
| A – Ugunsreakcija | uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | NPD | |
| | uzklāts ar līmi uz koka pamatnes | Cfl-s1 | |
| | uzklāts bez līmes uz koka pamatnes | NPD | |
| B – Pentahlorfenola saturs | | < 5 ppm | |
| C – Formaldehīda emisijas | | E1 | |
| D – Ūdensnecaurlaidība | | NPD | |
| E – Slīdes pretestība | | DS | |
| F – Antistatiskās īpašības | | ≤ 2kV | |
| G – Reakciju uz elektrību | | NPD | |
| H – Siltumpretestība | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Marc Tenhagen, Gamyklos direktorius
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Paraksts

CE

MT

www.tarkett.com

# DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0007-0082-DOP-2024-10

*Regolament (UE) nru 305/2011*

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Użu jew użi kif previst :
   Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
   **Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar
   Reazzjoni għan-nar :Universität Ghent, korp notifikat Nru 1611, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru CR 24-0963-01 skont is-sistema 3.
   **Sistema 3** : Emissjonijiet tal-formaldeid
   **Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

| Karatteristiċi essenzjali | | Prestazzjonijiet | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|---|---|---|---|
| A – Reazzjoni għan-nar | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | NPD | |
| | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam | Cfl-s1 | |
| | imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam | NPD | |
| B – Kontenut ta' pentaklorofenol | | < 5 ppm | |
| C – Emissjonijiet tal-formaldeid | | E1 | |
| D - Issikkar | | NPD | |
| E – Reżistenza kontra ż-żliq | | DS | |
| F – Prestazzjonijiet antistatiċi | | ≤ 2kV | |
| G – Komportament elettriku | | NPD | |
| H – Reżistenza termali | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Marc Tenhagen, Manager fabbrika
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Firma

CE

NL

www.tarkett.com

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Reglement (EU) nr. 305/2011*

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Beoogd(e) gebruik(en)
   Vloerbdekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
   **Systeem 3**: Brandgedrag
   Brandgedrag: Universität Ghent, aangemelde instantie Nr. 1611, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. CR 24-0963-01 volgens systeem 3.
   **Systeem 3**: Formaldehyde-uitstoot
   **Systeem 4**: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

| Essentiële kenmerken | | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| A - Brandgedrag | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | NPD | |
| | vastgelijmd op een ondergrond van hout | Cfl-s1 | |
| | vastgelijmd op een ondergrond van hout | NPD | |
| B - Pentachloorfenolgehalte | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehyde-uitstoot | | E1 | |
| D - Waterdichtheid | | NPD | |
| E - Glijweerstand | | DS | |
| F - Antistatische prestaties | | ≤ 2kV | |
| G - Elektrisch gedrag | | NPD | |
| H - Warmtebestendigheid | | Approx. 0.04 m² K/W | |

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Marc Tenhagen, Plant Manager
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Handtekening

CE

PL

www.tarkett.com

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0007-0082-DOP-2024-10

*Rozporządzenie (UE) nr 305/2011*

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
   Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   **System 3**: Reakcja na ogień
   Reakcja na ogień: Universität Ghent, jednostka notyfikowana nr 1611, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr  w systemie 3.
   **System 3**: Emisja formaldehydu
   **System 4**: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| A - Reakcja na ogień | przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl | NPD | |
| | przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym | Cfl-s1 | |
| | przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym | NPD | |
| B – Zawartość pentachlorofenolu | | < 5 ppm | |
| C – Emisja formaldehydu | | E1 | |
| D - Szczelność | | NPD | |
| E – Odporność na poślizg | | DS | |
| F – Właściwości antystatyczne | | ≤ 2kV | |
| G – Zachowanie elektryczne | | NPD | |
| H - Odporność termiczną | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanych właściwościami użytkowymi.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Marc Tenhagen, Dyrektor fabryki
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Podpis

CE

PT 

www.tarkett.com

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0007-0082-DOP-2024-10

*Regulamento (UE) nº. 305/2011*

1. Código de identificação único do produto-tipo:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Utilização ou utilizações previstas:
   Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
   **Sistema 3**: Reacção ao fogo
   Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 1611, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. CR 24-0963-01 de acordo com o sistema 3.
   **Sistema 3**: Emissões de formaldeído
   **Sistema 4**: Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

| Características essenciais | | Desempenho | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacção ao fogo | assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl | NPD | |
| | assente colada em suporte madeira | Cfl-s1 | |
| | assente não colada em suporte madeira | NPD | |
| B - Nível de pentaclorofenol | | < 5 ppm | |
| C - Emissões de formaldeído | | E1 | |
| D - Estanquidade | | NPD | |
| E - Resistência ao deslizamento | | DS | |
| F - Desempenho antiestático | | ≤ 2kV | |
| G - Comportamento eléctrico | | NPD | |
| H - Resistência térmica | | Approx. 0.04 m² K/W | |

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Marc Tenhagen, Gerente de Fábrica
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Assinatura

CE

RO

www.tarkett.com

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Regulamentul (UE) nr.305/2011*

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
   Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
   EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
   **Sistem 3**: Comportarea la foc
   Comportarea la foc: Universität Ghent , organism notificat nr. ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. CR 24-0963-01 conform sistemului 3.
   **Sistem 3**: Emisiile de formaldehidă
   **Sistem 4**: alte performanțe
5. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale | | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---|---|---|
| A – Comportarea la foc | amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | Cfl-s1 | / EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 |
| | amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | NPD | |
| | amplasare lipită pe un panel de lemn | Cfl-s1 | |
| | amplasare nelipită pe un panel de lemn | NPD | |
| B – Conținutul de pentaclorfenol | | < 5 ppm | |
| C – Emisiile de formaldehidă | | E1 | |
| D – Etanșeitatea | | NPD | |
| E – Rezistența la alunecare | | DS | |
| F – Performanța antistatică | | ≤ 2kV | |
| G – Comportamentul electric | | NPD | |
| H – Rezistența termică | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Marc Tenhagen, Fabrica de Manager de
D - Konz, 10/10/2024

ppa. M. Tenhagen

Semnătura

CE

SK

www.tarkett.com

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0007-0082-DOP-2024-10

*Nariadenie (EÚ) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Zamýšľané použitia:
   Dlážkoviny pre interiérové priestory  použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
   **Systém 3**: Reakcia na oheň
   Reakcia na oheň: Universität Ghent, notifikujúci orgán č. 1611, vykonal a vydal protokol o skúškach č. CR 24-0963-01 podľa systému 3.
   **Systém 3**: Emisie formaldehydu
   **Systém 4**: iné parametre
5. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|---|---|
| A - Reakcia na oheň | ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | ak nie je nalepené na podlahe  A1fl a/alebo A2fl | NPD | |
| | ak je nalepené na drevenej podlahe | Cfl-s1 | |
| | ak nie je nalepené na drevenej podlahe | NPD | |
| B - Obsah pentachlorofenolu | | < 5 ppm | |
| C - Emisie formaldehydu | | E1 | |
| D - Nepriepustnosť | | NPD | |
| E - Odolnosť voči šmyku | | DS | |
| F - Antistatické parametre | | ≤ 2kV | |
| G - Elektrické správanie | | NPD | |
| H - Tepelná odolnosť | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Marc Tenhagen, Továrenský manažér
D - Konz, 10/10/2024

ppa. M. Tenhagen

Podpis

CE

SL

www.tarkett.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0007-0082-DOP-2024-10

*Uredba (EU) št. 305/2011*

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
   Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
   **Sistem 3**: Reakcija na ogenj
   Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 1611, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. CR 24-0963-01 na podlagi sistema 3.
   **Sistem 3**:Emisije formaldehida
   **Sistem 4**: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | | Lastnosti | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|---|---|---|
| A - Reakcija na ogenj | na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | NPD | |
| | na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago | Cfl-s1 | |
| | na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago | NPD | |
| B - Vsebnost pentaklorofenola | | < 5 ppm | |
| C - Emisije formaldehida | | E1 | |
| D - Tesnjenje | | NPD | |
| E - Odpornost na drsenje | | DS | |
| F – Antistatične lastnosti | | ≤ 2kV | |
| G - Električno obnašanje | | NPD | |
| H – Toplotna odpornost | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .
V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Marc Tenhagen, Factory Manager
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Podpis

CE

SV

www.tarkett.com

# PRESTANDADEKLARATION

Nr. 0007-0082-DOP-2024-10

*Förordning (EU) nr. 305/2011*

1. Produkttypens unika identifikationskod:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Avsedd prestanda:
   Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Tillverkarens namn och adress:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
   **System 3**: Reaktion vid brand
   Reaktion vid brand: Universität Ghent, anmält organ nr. 1611, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. CR 24-0963-01 enligt system 3.
   **System 3**: Formaldehydutsläpp
   **System 4**: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | | Prestanda | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion vid brand | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | NPD | |
| | limmat mot träunderlag | Cfl-s1 | |
| | flytande på träunderlag | NPD | |
| B - Mängden pentaklorfenol | | < 5 ppm | |
| C - Formaldehydutsläpp | | E1 | |
| D - Täthet | | NPD | |
| E - Halkmotstånd | | DS | |
| F - Antistatisk prestanda | | ≤ 2kV | |
| G - Elektriskt beteende | | NPD | |
| H - Värmemotstånd | | Approx. 0.04 m² K/W | |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Marc Tenhagen , Platschef
D - Konz, 10/10/2024

ppa. M. Tenhagen

Namnteckning

CE

EN

www.tarkett.com

# DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0007-0082-DOP-2024-10

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:
   ICONIK 260 / ICONIK 260 D / B9
2. Intended use(s):
   Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:
   Tarkett Holding GmbH, Granastr. 122, D-54329 Konz
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
   **System 3**: Reaction to fire
   Reaction to fire: Universität Ghent, notified body N° 1611, carried out testing and provided test report N° CR 24-0963-01 according to system 3.
   **System 3**: Formaldehyde emission
   **System 4**: Other performance
5. Declared performance:

| Essential characteristics | | Performance | Harmonised technical specification |
|---|---|---|---|
| A – Reaction to fire | glued on an A1fl and / or A2fl substrate. | Cfl-s1 | EN 14041 : 2004 / AC:2005+AC:2006 |
| | loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. | NPD | |
| | glued on a wooden sub-floor. | Cfl-s1 | |
| | loose-laid on a wooden sub-floor. | NPD | |
| B – Content of pentachlorophenol | | < 5 ppm | |
| C – Formaldehyde emission | | E1 | |
| D – Water-tightness | | NPD | |
| E – Slipperiness | | DS | |
| F – Electrical behavior – antistatic | | ≤ 2kV | |
| G – Electrical resistance | | NPD | |
| H – Thermal resistance | | Approx. 0.04 m² K/W | |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

CE

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Marc Tenhagen , Plant Manager
D - Konz, 10/10/2024

ppa.

Signature