

DoP - Declaration of Performance

0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

DoP

(Declaration of Performance)

www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Регламент (ЕО)

№305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Предвидена употреба или употреби:
   Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандартEN 14041:2018.
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   Система 3: Реакция на огън: EPH, нотифициран орган № 0766, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № FLO-24-12-11-01 по система 3.
   Система 4: Емисии на формалдехид
   Система 4: други експлоатационни показатели
5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	
	разположено със залепване на дървена основа	NPD	
	разположено без залепване на дървена основа	NPD	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		NPD	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Непроницаемост		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		DS	
Е – Антистатични свойства		≤ 2 kV	
Ж – Поведение при налично електричество		>10^9 Ω	
З – Топлинно съпротивление		Approx. 0.015 m2 K/W	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.
Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
D. Guerra, Фабрика мениджъра
IT - Narni, 1/1/2026

Подпис

CE

CS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
   Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2018.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
   Systém 3: Reakce na oheň
   Reakce na oheň:EPH, oznámený subjekt, identifikační číslo 0766, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. FLO-24-12-11-01podle systému 3.
   Systém 4: Emise formaldehydu
   Systém 4: Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD	
B – Obsah pentachlorfenolu		NPD	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Vodotěsnost		NPD	
E – Odolnost proti skluznosti		DS	
F – Antistatické vlastnosti		≤ 2 kV	
G – Elektrické chování		>10^9 Ω	
H – Tepelný odpor		Approx. 0.015 m2 K/W	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
D. Guerra, Tovární manažer
IT - Narni, 1/1/2026

Podpis

DA

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
   Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2018.
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
   System 3: Reaktion ved brand
   Reaktion ved brand: EPH, notificeret organ Nr. 0766, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. FLO-24-12-11-01 iht. system 3.
   System4: Emission af formaldehyd
   System 4: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	
	limet på underlag i træ	NPD	
	ikke limet på underlag i træ	NPD	
B - Indhold af pentachlorphenol		NPD	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Vandtæthed		NPD	
E – Modstandsstyrke mod glidning		DS	
F - Antistatisk ydeevne		≤ 2 kV	
G - Elektrisk adfærd		>10^9 Ω	
H - Modstandsstyrke mod varme		Approx. 0.015 m2 K/W	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
D. Guerra, Fabrikschef
IT - Narni, 1/1/2026

Underskrift

CE

DE

www.tarkett.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
   Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2018.
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
   System 3: Brandverhalten
   Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. FLO-24-12-11-01 durch EPH, benannte Stelle Nr. 0766, gemäß System 3.
   System 4: Emission von Formaldehyd
   System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		NPD	
C - Emission von Formaldehyd		E1	
D - Wasserdichtigkeit		NPD	
E - Gleitverhalten		DS	
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)		≤ 2 kV	
G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		>10^9 Ω	
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		Approx. 0.015 m2 K/W	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
D. Guerra, Werksleiter
IT - Narni, 1/1/2026

Unterschrift

CE

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0200-0014-DoP-2026-01

Κανονισμός *(ΕΕ) αριθ. 305/2011*

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
   Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2018.
3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
   Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
   Αντίδραση στη φωτιά: Το EPH, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0766, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. FLO-24-12-11-01 βάσει του συστήματος 4.
   Σύστημα 4: Εκπομπές φορμαλδεΰδης
   Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
5. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD	
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		NPD	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΰδης		E1	
Δ - Στεγανότητα		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		DS	
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση		≤ 2 kV	
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά		>10^9 Ω	
Η - Θερμική αντίσταση		Approx. 0.015 m2 K/W	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

D. Guerra, Διευθυντής Εργοστάσιο
IT - Narni, 1/1/2026

Υπογραφή

CE

ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Uso o usos previstos:
   Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2018.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
   Sistema 3: Reacción al fuego
   Reacción al fuego: El EPH (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),* el organismo de certificación N° 0766, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo FLO-24-12-11-01 por el sistema 3.
   Sistema 4: Emisiones de formaldehído
   Sistema 4: otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD	
B - Nivel de pentaclorofenol		NPD	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Estanqueidad		NPD	
E – Resistencia al deslizamiento		DS	
F – Prestaciones antiestáticas		≤ 2 kV	
G - Comportamiento eléctrico		>10^9 Ω	
H - Resistencia térmica		Approx. 0.015 m2 K/W	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.
De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
D. Guerra, Director de fábrica
IT - Narni, 1/1/2026

Firma

CE

ET

www.tarkett.com

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0200-0014-DoP-2026-01

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
   Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2018.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
   Süsteem 3: Tuletundlikkus
   Tuletundlikkus: EPH , määratud asutus nr 0766, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrFLO-24-12-11-01.
   Süsteem 4: Formaldehüüdiheide
   Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	NPD	
	kleebitakse puualusele	NPD	
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		NPD	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Läbilaskvus		NPD	
E - Libisemiskindlus		DS	
F - Antistaatiline toimivus		≤ 2 kV	
G - Elektriline käitumine		>10^9 Ω	
H - Kuumuskindlus		Approx. 0.015 m2 K/W	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
D. Guerra, Tehase juht
IT - Narni, 1/1/2026

Allkiri

CE

FI 

www.tarkett.com

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0200-0014-DoP-2026-01

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Käyttötarkoitus:
   Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2018 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
   Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
   Palamiskäyttäytyminen:EPH, ilmoitettu laitos nro 0766, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro FLO-24-12-11-01 järjestelmän 3 mukaisesti.
   Järjestelmä 4: Formaldehydipäästöt
   Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD	
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD	
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		NPD	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D -Tiiviys		NPD	
E - Liukukitka		DS	
F - Antistaattinen suorituskyky		≤ 2 kV	
G - Sähköominaisuudet		>10^9 Ω	
H - Lämmönvastus		Approx. 0.015 m2 K/W	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
D. Guerra, Tehtaanjohtaja
IT - Narni, 1/1/2026

Allekirjoitus

CE

FR

www.tarkett.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0200-0014-DoP-2026-01

Règlement

(UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Usage(s) prévu(s):
   Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2018.
3. Nom et adresse de contact du fabricant:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
   Système 3: Réaction au feu
   Réaction au feu: EPH, organisme notifié N° 0766, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° FLO-24-12-11-01 selon le système 3.
   Système 4: Émissions de formaldéhyde
   Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	
	en pause collée sur support bois	NPD	
	en pause non collée sur support bois	NPD	
B - Teneur en pentachlorophénol		NPD	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Étanchéité		NPD	
E - Résistance au glissement		DS	
F - Performances antistatiques		≤ 2 kV	
G - Comportement électrique		>10^9 Ω	
H - Résistance thermique		Approx. 0.015 m2 K/W	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
D. Guerra, Directeur d'usine
IT - Narni, 1/1/2026

Signature

CE

GA

www.tarkett.com

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0200-0014-DoP-2026-01

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
   Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2018.
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
   Córas 3: Imoibriú le tine
   Imoibriú le tine: Rinne EPH, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 0766, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. FLO-24-12-11-01 a eisiúint faoi chóras 3.
   Córas 4: Astaíochtaí formaldéid
   Córas 4: feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	NPD	
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		NPD	
C – Astaíochtaí formaldéid		E1	
D - Uiscedhíonadh		NPD	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorrthaí		DS	
F – Feidhmíocht fhrithstatach		≤ 2 kV	
G – Iompraíocht leictreach		>10^9 Ω	
H – Frithsheasmhacht theirmeach		Approx. 0.015 m2 K/W	

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
D. Guerra, Plant Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Síniú

HR

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Uredba (EU)

br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Namjeravana uporaba:
   Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2018.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
   Sustav 3: reakcija na požar
   Reakcija na požar: EPH, ovlaštena organizacija br. 0766, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. FLO-24-12-11-01 u skladu sa sustavom 3.
   Sustav 4: Emisije formaldehida
   Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD	
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
B – Sadrži pentaklorofenol		NPD	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Nepropusnost		NPD	
E – Otpornost na klizanje		DS	
F – Antistatička svojstva		≤ 2 kV	
G – Električna svojstva		>10^9 Ω	
H - Toplinska otpornost		Approx. 0.015 m2 K/W	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
D. Guerra, Tvornica Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Potpis

CE

HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
   A(z) EN 14041:2018 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
   3. rendszer: Tűzvédelmi osztály: EPH, a(z) 0766 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) FLO-24-12-11-01 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.
   4. rendszer: Formaldehid kibocsátás
   4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		NPD	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		≤ 2 kV	
G - Elektromos ellenállás		>10^9 Ω	
H - Hőállóság		Approx. 0.015 m2 K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:
D. Guerra, Üzemvezető
IT - Narni, 1/1/2026

Aláírás

CE

IT

www.tarkett.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0200-0014-DoP-2026-01

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
   Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2018.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   Sistema 3: reazione al fuoco
   Reazione al fuoco: EPH, organismo notificato n. 0766, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. FLO-24-12-11-01 secondo il sistema 3.
   Sistema 4: Emissioni di formaldeide
   Sistema 4: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	
	Incollato su substrato in legno	NPD	
	Posa libera su substrato in legno	NPD	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		NPD	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Impermeabilità all´acqua		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		DS	
F - Prestazioni antistatiche		≤ 2 kV	
G - Comportamento elettrico		>10^9 Ω	
H - Resistenza termica		Approx. 0.015 m2 K/W	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.
In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
D. Guerra, Direttore di fabbrica
IT - Narni, 1/1/2026

Firma

CE

LT

www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
   Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2018.
3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
   3 sistema. Degumas
   Degumas.EPH, notifikuotoji įstaiga Nr. 0766, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. FLO-24-12-11-01.
   4 sistema. Formaldehido emisija
   4 sistema. Kitos savybės
5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		NPD	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E – Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		≤ 2 kV	
G - Elektrinės savybės		>10^9 Ω	
H - Šiluminė varža		Approx. 0.015 m2 K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
D. Guerra, Gamyklos direktorius
IT - Narni, 1/1/2026

Parašas

CE

LV

www.tarkett.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

Regula (ES)

Nr.°305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
   Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2018.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
   3. sistēma: Ugunsreakcija
   Ugunsreakcija: EPH pilnvarotā iestāde Nr. 0766 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. FLO-24-12-11-01 atbilstoši 3. sistēmai.
   4. sistēma: Formaldehīda emisijas
   4. sistēma: Citas ekspluatācijas īpašības
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD	
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD	
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD	
B – Pentahlorfenola saturs		NPD	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdensnecaurlaidība		NPD	
E – Slīdes pretestība		DS	
F – Antistatiskās īpašības		≤ 2 kV	
G – Reakciju uz elektrību		>10^9 Ω	
H – Siltumpretestība		Approx. 0.015 m2 K/W	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
D. Guerra, Gamyklos direktorius
IT - Narni, 1/1/2026

Paraksts

CE

MT

www.tarkett.com

DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0200-0014-DoP-2026-01

Regolament (UE) nru 305/2011

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Użu jew użi kif previst :
   Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2018.
3. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
   Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
   Reazzjoni għan-nar :EPH, korp notifikat Nru 0766, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru FLO-24-12-11-01 skont is-sistema 3.
   Sistema 4 : Emissjonijiet tal-formaldeid
   Sistema 4 : Prestazzjonijiet oħra
5. Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		NPD	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		≤ 2 kV	
G – Komportament elettriku		>10^9 Ω	
H – Reżistenza termali		Approx. 0.015 m2 K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
D. Guerra, Manager fabbrika
IT - Narni, 1/1/2026

Firma

CE

NL

www.tarkett.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

Reglement (EU)

nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Beoogd(e) gebruik(en)
   Vloerbdekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2018.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
   Systeem 3: Brandgedrag
   Brandgedrag: EPH, aangemelde instantie Nr. 0766, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. FLO-24-12-11-01 volgens systeem 3.
   Systeem 4: Formaldehyde-uitstoot
   Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
B - Pentachloorfenolgehalte		NPD	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Waterdichtheid		NPD	
E - Glijweerstand		DS	
F - Antistatische prestaties		≤ 2 kV	
G - Elektrisch gedrag		>10^9 Ω	
H - Warmtebestendigheid		Approx. 0.015 m2 K/W	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
D. Guerra, Plant Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Handtekening

CE

PL

www.tarkett.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0200-0014-DoP-2026-01

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
   Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2018.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 3: Reakcja na ogień
   Reakcja na ogień: EPH, jednostka notyfikowana nr 0766, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198 w systemie 3.
   System 4: Emisja formaldehydu
   System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD	
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD	
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD	
B – Zawartość pentachlorofenolu		NPD	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Szczelność		NPD	
E – Odporność na poślizg		DS	
F – Właściwości antystatyczne		≤ 2 kV	
G – Zachowanie elektryczne		>10^9 Ω	
H - Odporność termiczną		Approx. 0.015 m2 K/W	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanych właściwościami użytkowymi.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
D. Guerra, Dyrektor fabryki
IT - Narni, 1/1/2026

Podpis

CE

PT

www.tarkett.com

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0200-0014-DoP-2026-01

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Utilização ou utilizações previstas:
   Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2018.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
   Sistema 3: Reacção ao fogo
   Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 0766, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. FLO-24-12-11-01 de acordo com o sistema 3.
   Sistema 4: Emissões de formaldeído
   Sistema 4: Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD	
	assente colada em suporte madeira	NPD	
	assente não colada em suporte madeira	NPD	
B - Nível de pentaclorofenol		NPD	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - Estanquidade		NPD	
E - Resistência ao deslizamento		DS	
F - Desempenho antiestático		≤ 2 kV	
G - Comportamento eléctrico		>10^9 Ω	
H - Resistência térmica		Approx. 0.015 m2 K/W	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:
D. Guerra, Gerente de Fábrica
IT - Narni, 1/1/2026

Assinatura

CE

RO

www.tarkett.com

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
   Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2018.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
   EN 14041:2018
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
   Sistem 3: Comportarea la foc
   Comportarea la foc: EPH , organism notificat nr. Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. FLO-24-12-11-01 conform sistemului 3.
   Sistem 4: Emisiile de formaldehidă
   Sistem 4: alte performanțe
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Bfl-s1	14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198 / EN 14041:2018
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD	
B – Conținutul de pentaclorfenol		NPD	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Etanșeitatea		NPD	
E – Rezistența la alunecare		DS	
F – Performanța antistatică		≤ 2 kV	
G – Comportamentul electric		>10^9 Ω	
H – Rezistența termică		Approx. 0.015 m2 K/W	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
D. Guerra, Fabrica de Manager de
IT - Narni, 1/1/2026

Semnătura

CE

SK

www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0200-0014-DoP-2026-01

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Zamýšľané použitia:
   Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2018.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
   Systém 3: Reakcia na oheň
   Reakcia na oheň: EPH, notifikujúci orgán č. 0766, vykonal a vydal protokol o skúškach č. FLO-24-12-11-01 podľa systému 3.
   Systém 4: Emisie formaldehydu
   Systém 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD	
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
B - Obsah pentachlorofenolu		NPD	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Nepriepustnosť		NPD	
E - Odolnosť voči šmyku		DS	
F - Antistatické parametre		≤ 2 kV	
G - Elektrické správanie		>10^9 Ω	
H - Tepelná odolnosť		Approx. 0.015 m2 K/W	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
D. Guerra, Továrenský manažér
IT - Narni, 1/1/2026

Podpis

CE

SL

www.tarkett.com

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0200-0014-DoP-2026-01

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
   Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2018.
3. Ime in naslov proizvajalca:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
   Sistem 3: Reakcija na ogenj
   Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 0766, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. FLO-24-12-11-01 na podlagi sistema 3.
   Sistem 4:Emisije formaldehida
   Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD	
B - Vsebnost pentaklorofenola		NPD	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Tesnjenje		NPD	
E - Odpornost na drsenje		DS	
F – Antistatične lastnosti		≤ 2 kV	
G - Električno obnašanje		>10^9 Ω	
H – Toplotna odpornost		Approx. 0.015 m2 K/W	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .
V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

D. Guerra, Factory Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Podpis

CE

SV

PRESTANDADEKLARATION

Nr. 0200-0014-DoP-2026-01

www.tarkett.com

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Avsedd prestanda:
   Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2018.
3. Tillverkarens namn och adress:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
   System 3: Reaktion vid brand
   Reaktion vid brand: EPH, anmält organ nr. 0766, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. FLO-24-12-11-01 enligt system 3.
   System 4: Formaldehydutsläpp
   System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD	
	limmat mot träunderlag	NPD	
	flytande på träunderlag	NPD	
B - Mängden pentaklorfenol		NPD	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Täthet		NPD	
E - Halkmotstånd		DS	
F - Antistatisk prestanda		≤ 2 kV	
G - Elektriskt beteende		>10^9 Ω	
H - Värmemotstånd		Approx. 0.015 m2 K/W	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan. I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
D. Guerra , Platschef
IT - Narni, 1/1/2026

Namnteckning

CE

EN

www.tarkett.com

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0200-0014-DoP-2026-01

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
   Linoleum xf² Bfl 2,5 mm // 14898, 14098, 14088, 14078,14128, 14198
2. Intended use(s):
   Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2018.
3. Name and contact address of the manufacturer:
   Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- IT
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
   System 3: Reaction to fire
   Reaction to fire: EPH, notified body N° 0766, carried out testing and provided test report N° FLO-24-12-11-01 according to system 3.
   System 4: Formaldehyde emission
   System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Bfl-s1	EN 14041:2018 / AC:2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	NPD	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol		NPD	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Water-tightness		NPD	
E – Slipperiness		DS	
F – Antistatic performance		≤ 2 kV	
G – Electrical resistance		>10^9 Ω	
H – Thermal resistance		Approx. 0.015 m2 K/W	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
D. Guerra , Plant Manager
IT - Narni, 1/1/2026

Signature