0020-0104-DoP-2026-04

www.tarkett.com

DoP

(Declaration of Performance)

www.tarkett.com

BG	3
CZ	4
DK	5
AT/BE/DE/LU	6
CY/GR	7
ES	8
EE	9
FI	10
BE/FR/LU	11
HR	12
HU	13
IR/MT	14
IT	15
LT	16
LV	17
BE/NL	18
PL	19
PT	20
RO	21
SK	22
SL	23
FI/SE	24

BG

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

www.tarkett.com

N° 0020-0104-DoP-2026-04

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Предвидена употреба или употреби:
   Подова настилка на основата на дърво, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14342:2013.
3. Име и адрес за контакт на доставчика:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   Система 3: Емисии на формалдехид

   Емисии на формалдехид: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, нотифициран орган № 0766, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2713094 по система 3.

   Система 3: Реакция на огън: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germanyнотифициран орган № 0766, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2714335 по система 3.

   Система 4: други експлоатационни показатели
5. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	монтаж залепени на подкрепа	Dfl-s1	EN 14342:2013
	плаващ монтаж върху подложка	Dfl-s1	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		< 5 ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Якост на натиск		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		NPD	
Е – Топлопроводимост		0,104 W / mK	
Ж – Биологична вариабилност		Class 1	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.
Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:

Aleksandar Veljković, Управител на завода

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Подпис



CZ

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

www.tarkett.com

Č. 0020-0104-DoP-2026-04

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
   Dřevěná podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14342:2013.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
   Systém 3: Emise formaldehydu
   Emise formaldehydu: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, oznámený subjekt, identifikační číslo 0766, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2713094 podle systému 3.
   Systém 3: Reakce na oheň
   Reakce na oheň: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germanyoznámený subjekt, identifikační číslo 0766, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2714335 podle systému 3.
   Systém 4: Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	instalace přilepený na podporu	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plovoucí instalace na podporu	Dfl-s1	
B – Obsah pentachlorfenolu		< 5 ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Pevnost		NPD	
E – Odolnost proti skluzu		NPD	
F – Tepelná vodivost		0,104 W / mK	
G – Biologická odolnost		Class 1	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Aleksandar Veljković, Tovární manažer

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Podpis



DK

YDEEVNEDEKLARATION

www.tarkett.com

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
   Trægulvbelægning til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14342:2013.
3. Leverandørens navn og kontaktadresse:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
   System 3: Emission af formaldehyd

   Emission af formaldehyd: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, notificeret organ Nr 0766, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr.2713094 iht. system 3.

   System 3: Reaktion ved brand
   Reaktion ved brand: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notificeret organ Nr 0766, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr.2714335 iht. system 3.

   System 4: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
A – Reaktion ved brand	Monteret fuldlimtet til undergulv	Dfl-s1	EN 14342:2013
	Monteret svømmende på undergulv	Dfl-s1	
B – Indhold af pentachlorphenol		< 5 ppm	
C – Emission af formaldehyd		E1	
D – Vandtæthed		NPD	
E – Modstandsstyrke mod glidning		NPD	
F – Termisk varmeledningsevne		0,104 W / mK	
G – Biologisk holdbarhed		Class 1	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Aleksandar Veljković, Fabrikschef

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Underskrift



AT/BE/DE/LU

www.tarkett.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:

   Fußböden aus Hartholz für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14342:2013.

3. Name und Kontaktanschrift des Lieferanten:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
   System 3: Emission von Formaldehyd
   Emission von Formaldehyd: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte 2713094 durch Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, benannte Stelle Nr.0766, gemäß System 3.
   System 3: Brandverhalten
   Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 2714335 durch Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany benannte Stelle Nr.0766, gemäß System 3.
   System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	verklebt auf Unterboden	Dfl-s1	EN 14342:2013
	schwimmend auf Unterboden	Dfl-s1	
B - Gehalt an Pentachlorphenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydemissionen		E1	
D - Bruchfestigkeit		NPD	
E - Rutschhemmung		NPD	
F - Wärmeleitfähigkeit		0,104 W / mK	
G - (biologische) Beständigkeit		Class 1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

CE

Aleksandar Veljković,Werkleiter

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Unterschrift



CY/GR

www.tarkett.com

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0020-0104-DoP-2026-04

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
   Ξύλινο δάπεδο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14342:2013.
3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του προμηθευτή:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
   Σύστημα 3: Εκπομπές φορμαλδεΰδης
   Εκπομπές φορμαλδεΰδης: Το Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0766, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2713094 βάσει του συστήματος 3.
   Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
   Αντίδραση στη φωτιά: Το Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germanyκοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 0766, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2714335 βάσει του συστήματος 3.
   Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
5. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	εγκατάσταση κολλημένα στο φορέα	Dfl-s1	EN 14342:2013
	πλωτή εγκατάσταση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης	Dfl-s1	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		< 5 ppm	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΰδης		E1	
Δ - Αντοχή στη θραύση		NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		NPD	
ΣΤ - Θερμική αγωγιμότητα		0,104 W / mK	
Ζ - Αντοχή (βιολογική)		Class 1	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Aleksandar Veljković, Διευθυντής Εργοστάσιο

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Υπογραφή



ES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

www.tarkett.com

N° 0020-0104-DoP-2026-04

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Uso o usos previstos:
   Revestimiento de suelo a base de madera para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14342:2013.
3. Nombre y dirección de contacto del proveedor:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
   Sistema 3: Emisiones de formaldehído

   Emisiones de formaldehído: El Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, el organismo de certificación N° 0766, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2713094 por el sistema 3.

   Sistema 3: Reacción al fuego
   Reacción al fuego: El Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany el organismo de certificación N° 0766, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo 2714335 por el sistema 3.

   Sistema 4: otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	instalación pegada sobre soporte	Dfl-s1	EN 14342:2013
	instalación flotante sobre un soporte	Dfl-s1	
B - Nivel de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Resistencia a la rotura		NPD	
E – Resistencia al deslizamiento		NPD	
F – Conductividad Térmica		0,104 W / mK	
G - Durabilidad Biológica		Class 1	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.
De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Aleksandar Veljković, Director de fábrica

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Firma



EE

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

www.tarkett.com

Nr 0020-0104-DoP-2026-04

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
   Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud puit põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14342:2013.
3. Tarnija nimi ja kontaktaadress:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
   Süsteem 3: Formaldehüüdiheide

   Formaldehüüdiheide : Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, määratud asutus nr 0766, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr 2713094.

   Süsteem 3: Tuletundlikkus
   Tuletundlikkus: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany määratud asutus nr 0766, 2714335on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr

   Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	liimitud aluspõrandale	Dfl-s1	EN 14342:2013
	paigaldatud ujuvana	Dfl-s1	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		< 5 ppm	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Tõmbetugevus		NPD	
E - Libisemiskindlus		NPD	
F - Soojusjuhtivus		0,104 W / mK	
G - Bioloogiline vastupidavus		Class 1	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

CE

Aleksandar Veljković, Tehase juht

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Allkiri

FI

www.tarkett.com

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0020-0104-DoP-2026-04

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Käyttötarkoitus:
   Yhdenmukaistetun standardin EN 14342:2013 piiriin kuuluva, puinen lattiapäällyste sisäkäyttöön.
3. Toimittajan nimi ja yhteystiedot:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
   Järjestelmä 3: Formaldehydipäästöt

   Formaldehydipäästöt: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany ilmoitettu laitos nro 0766, on laatinut ja antanut testiraportin / testiraportit nro 2713094 järjestelmän 3 mukaisesti.

   Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
   Palamiskäyttäytyminen: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany ilmoitettu laitos nro 0766, on laatinut ja antanut testiraportin / testiraportit nro 2714335 järjestelmän 3 mukaisesti.

   Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	asennus liimattuna alustaan	Dfl-s1	EN 14342:2013
	kelluva asennus alustan päällä	Dfl-s1	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		< 5 ppm	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D - Murtolujuus		NPD	
E - Liukukitka		NPD	
F - Lämmönjohtavuus		0,104 W / mK	
G - Kestävyys (biologinen)		Class 1	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Aleksandar Veljković, Tehtaanjohtaja

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Allekirjoitus

CE

BE/FR/LU

www.tarkett.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0020-0104-DoP-2026-04

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Usage(s) prévu(s):
   Revêtement de sol en bois à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14342:2013.
3. Nom et adresse de contact du fournisseur:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
   Système 3: Émissions de formaldéhyde

   Émissions de formaldéhyde: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, organisme notifié N° 0766, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 2713094 selon le système 3.

   Système 3: Réaction au feu
   Réaction au feu: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organisme notifié N° 0766, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 2714335 selon le système 3.

   Système 4: autres performances
5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pose collée sur support	Dfl-s1	EN 14342:2013
	en pose flottante sur support	Dfl-s1	
B - Teneur en pentachlorophénol		< 5 ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D – Rupture de charge		NPD	
E - Résistance à la charge roulante		NPD	
F – Conductivité Thermique		0,104 W / mK	
G – Durabilité biologique		Class 1	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Aleksandar Veljković, Directeur d'usine

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Signature



HR

www.tarkett.com

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0020-0104-DoP-2026-04

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Namjeravana uporaba:
   Premaz baza drvo za unutarnju uporabu u skladu sa standardom EN 14342:2013.
3. Ime i kontaktna adresa dobavljača:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
   Sustav 3: Emisije formaldehida

   Emisije formaldehida: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, ovlaštena organizacija br. 0766, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2713094 u skladu sa sustavom 3.

   Sustav 3: reakcija na požar
   Reakcija na požar: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany ovlaštena organizacija br. 0766, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2714335 u skladu sa sustavom 3.

   Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	instalacija zalijepljen na potporu	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plutajući instalacije na potpori	Dfl-s1	
B – Sadrži pentaklorofenol		< 5 ppm	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Breaking čvrstoća		NPD	
E – Otpornost na klizanje		NPD	
F – Toplinska vodljivost		0,104 W / mK	
G – Biološka varijabilnost		Class 1	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Aleksandar Veljković, Tvornica Manager

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Potpis



HU

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.tarkett.com

sz. 0020-0104-DoP-2026-04

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
   A(z) EN 14342:2013 harmonizált szabványnak megfelelő, fa padlóburkolat beltéri használatra.
3. A szállító neve és értesítési címe:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
   3. rendszer: Formaldehid kibocsátás
   Formaldehid kibocsátás: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, a(z) 0766, számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2713094 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.

   3. rendszer: Tűzvédelmi osztály: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany a(z) 0766, számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2714335 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.

   4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	telepítés ragasztott támogatására	Dfl-s1	EN 14342:2013
	lebegő szóló támogatást	Dfl-s1	
B - Pentaklór-fenol tartalom		< 5 ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Szakítószilárdság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		NPD	
F - Hővezetés		0,104 W / mK	
G - Ellenállás (biológiai)		Class 1	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Aleksandar Veljković, Üzemvezető

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Aláírás



IT

www.tarkett.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0020-0104-DoP-2026-04

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
   Rivestimento per pavimenti a base di legno, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14342:2013.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   Sistema 3: Emissioni di formaldeide

   Emissioni di formaldeide: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, organismo notificato n. 0766, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n 2713094 secondo il sistema 3.

   Sistema 3: reazione al fuoco
   Reazione al fuoco: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organismo notificato n. 0766, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n 2714335 secondo il sistema 3.

   Sistema 4: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su supporto A1fl o A2fl	Dfl-s1	EN 14342:2013
	Posa flottante su supporto A1fl o A2fl	Dfl-s1	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		< 5 ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Resistenza alla rottura		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		NPD	
F - Conducibilità termica		0,104 W / mK	
G - Durata (biologica)		Class 1	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.
In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:

Aleksandar Veljković, Direttore di fabbrica

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Firma



LT

www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
   Medinė grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14342:2013.
3. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
   3 sistema. Formaldehido emisija

   Formaldehido emisija: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, notifikuotoji įstaiga Nr. 0766, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2713094

   3 sistema. Degumas
   Degumas: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notifikuotoji įstaiga Nr. 0766, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2714335

   4 sistema. Kitos savybės
5. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	priklijuota ant pagrindo	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plaukiojantieji montavimas ant pagrindo	Dfl-s1	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		< 5 ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas trūkimui		NPD	
E - Slidumas		NPD	
F - Šilumos laidumas		0,104 W / mK	
G - Biologinis patvarumas		Class 1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Aleksandar Veljković, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Parašas

LV

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

www.tarkett.com

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Regula (ES) Nr.°305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
   Koka grīdas segums lietošanai iekštelpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14342:2013.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
   3. sistēma: Formaldehīda emisijas

   Formaldehīda emisijas: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, pilnvarotā iestāde Nr.0766, sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 2713094 atbilstoši 3 sistēmai.

   3. sistēma: Reakcija uz uguni
   Reakcija uz uguni Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany pilnvarotā iestāde Nr.0766, sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 2714335 atbilstoši 3 sistēmai.

   4. sistēma: Citas ekspluatācijas īpašības
5. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Reakcija uz uguni	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Dfl-s1	EN 14342:2013
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Dfl-s1	
B – Pentahlorfenola saturs		< 5 ppm	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdens necaurlaidība		NPD	
E – Izturība pret slīdēšanu		NPD	
F – Siltumvadītspēja		0,104 W / mK	
G – Bioloģiskā ilgizturība		Class 1	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Aleksandar Veljković, Gamyklos direktorius

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Paraksts

CE

IRL/MT

www.tarkett.com

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0020-0104-DoP-2026-04

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Intended use(s):
   Wood floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14342:2013.
3. Name and contact address of the manufacturer:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System(s) of assessment and verification of consistency of performance:
   System 3: Formaldehyde emission

   Formaldehyde emission: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, notified body N° 0766, carried out testing and provided test report N° 2713094 according to system 3.

   System 3: Reaction to fire
   Reaction to fire: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notified body N° 0766, carried out testing and provided test report N° 2714335 according to system 3.

   System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued down on a sub-floor	Dfl-s1	EN 14342:2013
	floating on a sub-floor	Dfl-s1	
B – Content of pentachlorophenol		< 5 ppm	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Breaking strength		NPD	
E – Slipperiness		NPD	
F – Thermal conductivity		0,104 W / mK	
G – Biological durability		Class 1	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances.
According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Aleksandar Veljković, Plant Manager

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Signature



BE/NL

www.tarkett.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Beoogde gebruiken:

   Vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14342:2013).

3. Naam en contactadres van de fabrikant:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
   Systeem 3: Uitstoot van formaldehyde

   Uitstoot van formaldehyde: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, aangemelde instantie Nr. 0766, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr.2713094 volgens systeem 3.

   Systeem 3: Brandgedrag
   Brandgedrag: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany aangemelde instantie Nr. 0766, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr.2714335 volgens systeem 3.

   Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	gelijmd op een drager	Dfl-s1	EN 14342:2013
	zwevende plaatsing op een drager	Dfl-s1	
B - Gehalte pentachloorfenol		< 5 ppm	
C - Uitstoot van formaldehyde		E1	
D - Breeksterkte		NPD	
E - Slipweerstand		NPD	
F - Warmtegeleiding		0,104 W / mK	
G - Biologische duurzaamheid		Class 1	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Aleksandar Veljković, Plant Manager

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Handtekening



PL

www.tarkett.com

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0020-0104-DoP-2026-04

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
   Pokrycia podłogowe na bazie drewna do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14342:2013.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   System 3: Emisja formaldehydu

   Emisja formaldehydu: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, jednostka notyfikowana nr 0766, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 2713094 w systemie 3.

   System 3: Reakcja na ogień
   Reakcja na ogień: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany jednostka notyfikowana nr 0766, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 2714335 w systemie 3.

   System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przyklejona do podłoża	Dfl-s1	EN 14342:2013
	pływająca	Dfl-s1	
B – Zawartość pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Wytrzymałość na zginanie		NPD	
E - Śliskość		NPD	
F- Przewodność cieplna		0,104 W / mK	
G - typo Trwałość biologiczna		Class 1	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Aleksandar Veljković, Dyrektor fabryki

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Podpis



PT

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

www.tarkett.com

Nº. 0020-0104-DoP-2026-04

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Utilização ou utilizações previstas:
   Revestimento de pavimento em madeira para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14342:2013.
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
   Sistema 3: Emissões de formaldeído
   Emissões de formaldeído: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, organismo notificado Nº. 0766, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2713094 de acordo com o sistema 3.

   Sistema 3: Reacção ao fogo
   Reacção ao fogo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organismo notificado Nº. 0766, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2714335 de acordo com o sistema 3.

   Sistema 4: Outros desempenhos
5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	colado sobre um substrato	Dfl-s1	EN 14342:2013
	flutuante sobre um substrato	Dfl-s1	
B - Nível de pentaclorofenol		< 5 ppm	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - força de quebra		NPD	
E - Resistência ao deslizamento		NPD	
F - Condutividade Térmica		0,104 W / mK	
G - Durabilidade (Biológica)		Class 1	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Aleksandar Veljković, Gerente de Fábrica

Assinatura

SE-Hanaskog, 30.04.2026



RO

www.tarkett.com

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:

   Pardoseală din lemn pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14342:2013.

3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
   Sistem 3: Emisiile de formaldehidă

   Emisiile de formaldehidă: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, organism notificat nr. 0766, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2713094 conform sistemului 3.

   Sistem 3: Comportarea la foc
   Comportarea la foc: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany organism notificat nr. 0766, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2714335 conform sistemului 3.

   Sistem 4: alte performanțe
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	lipite pe un sub-podelei	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plutind pe un sub-podelei	Dfl-s1	
B – Conținutul de pentaclorfenol		< 5 ppm	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Rezistența la rupere		NPD	
E – Rezistența la alunecare		NPD	
F – Conductivitate termică		0,104 W / mK	
G – Variabilitatea biologică		Class 1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Aleksandar Veljković, Fabrica de Manager de

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Semnătura



SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

www.tarkett.com

Č. 0020-0104-DoP-2026-04

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Zamýšľané použitia:
   Drevená podlahová krytina pre použitie v interiéri v súlade s harmonizovanou normou EN 14342:2013.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
   Systém 3: Emisie formaldehydu

   Emisie formaldehydu: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, notifikujúci orgán č. ° 0766, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2713094 podľa systému 3.

   Systém 3: Reakcia na oheň
   Reakcia na oheň Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany notifikujúci orgán č. ° 0766, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2714335 podľa systému 3.

   Systém 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	inštalácia lepením na podklad	Dfl-s1	EN 14342:2013
	plávajúca inštalácia	Dfl-s1	
B - Obsah pentachlorofenolu		< 5 ppm	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Sila prelomenia		NPD	
E - Odolnosť voči šmyku		NPD	
F - Tepelná vodivosť		0,104 W / mK	
G - Biologická odolnosť		Class 1	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Aleksandar Veljković, Továrenský manažér

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Podpis



SL

www.tarkett.com

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0020-0104-DoP-2026-04

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:

   Talna prevleka na osnovi les za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14342:2013.

3. Ime in naslov proizvajalca:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
   Sistem 3: Emisije formaldehida

   Emisije formaldehida: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, pristojni organ 0766, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2713094 na podlagi sistema 3.

   Sistem 3: Reakcija na ogenj
   Reakcija na ogenj: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany pristojni organ 0766, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2714335 na podlagi sistema 3.

   Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	namestitev prilepljena na podporo	Dfl-s1	EN 14342:2013
	polaganju na podporo	Dfl-s1	
B - Vsebnost pentaklorofenola		< 5 ppm	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Trganju		NPD	
E - Odpornost na drsenje		NPD	
F – Toplotna prevodnost		0,104 W / mK	
G - Biološka variabilnost		Class 1	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .
V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

Aleksandar Veljković, vodja obrata

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Podpis



FI/SE

www.tarkett.com

PRESTANDADEKLARATION

Nr. 0020-0104-DoP-2026-04

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
   Pure, Shade, Professional, Nordic, Bäckaskog, Tjärö, Move, Aspö, Brantevik, Rumba, Neutral, Intro, Vispö, Harmoni // Multilayer 13 mm parquet with surface coating for indoor use (EN 13489:2023)
2. Avsedd prestanda:
   Trägolv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14342:2013.
3. Tillverkarens namn och adress:
   Tarkett AB, Limhamnsvägen, SE-289 89 HANASKOG
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
   System 3: Formaldehydutsläpp

   Formaldehydutsläpp: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany, anmält organ nr. 0766, har utfört och levererat testrapporten (erna) nr. 2713094 enligt system 3.

   System 3: Reaktion vid brand
   Reaktion vid brand: Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, Dresden, Germany anmält organ nr. 0766, har utfört och levererat testrapporten (erna) nr. 2714335 enligt system 3.

   System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
A - Reaktion vid brand	installation limmas på undergolv	Dfl-s1	EN 14342:2013
	flytande läggning på undergolv	Dfl-s1	
B - Mängden pentaklorfenol		< 5 ppm	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Brythållfasthet		NPD	
E - Halkmotstånd		NPD	
F - Värmeledningsförmåga		0,104 W / mK	
G - Biologisk beständighet		Class 1	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

Aleksandar Veljković, Platschef

SE-Hanaskog, 30.04.2026

Namnteckning

